




SYSTEM MB-70 okienno-drzwiowy



Budowa

- 3-komorowe kształtowniki o sztywnej konstrukcji
- przegroda termiczna typu „omega” o szerokości 34 mm (okna) lub 24 mm (drzwi) i specjalnym kształcie
- tzw. „dwukomponentowe” uszczelki z EPDM – elastyczne i doskonale izolujące
- kształtowniki dostosowane do montażu okuć zgodnych ze standardem EURO.

Szklenie

- grubość wypełnienia w zakresie 21 - 57 mm dla okien oraz 12 - 48 mm dla drzwi


Szczelność i izolacyjność

- wysoka izolacyjność termiczna: RMG 1 wg DIN 4108 dla okien oraz RMG 2.1 dla drzwi
- izolacyjność akustyczna w granicach: 33 - 47 dB dla okien oraz 34 - 38 dB dla drzwi

Funkcjonalność i estetyka

- okna stałe lub otwierane do wewnątrz: rozwierane, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwne
- możliwość gięcia profili i budowy okien łukowych
- okna z tzw. „Ukrytym skrzydłem” (system MB-70US)
- drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
- okna i drzwi antywłamaniowe
- możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej
- montaż w zabudowie indywidualnej lub w fasadach aluminiowych

Probaty techniczne, świadectwa, certyfikaty



www.aluprof.eu

Centrala; Zakład w Bielsku-Białej

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu

ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polska
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006

e-mail: aluprof@aluprof.eu

 **ALUPROF**
SYSTEMY ALUMINIOWE